1. Радиаторные терморегуляторы и запорные радиаторные клапаны

1.1. Термостатические элементы радиаторных терморегуляторов

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон температурной настройки, °C	Длина капиллярной трубки, м	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро	
								без НДС	с НДС
Термостатические элементы для установки на клапанах RTD-N, RTD-G, RTD-K и RTD-KE									
	013L3640	RTD 3640	С газонаполненным встроенным температурным датчиком	6–26	—	75	PL03-RTD	13,61	16,06
	013L3642	RTD 3642	С газонаполненным дистанционным температурным датчиком	6–26	0–2	75	PL03-RTD	18,62	21,97
	013L3120	RTD 3120	С газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства	6–26	—	60	PL03-RTD	20,49	24,18
	013L3130	RTD Inova™ 3130	С максимальной скоростью реакции за счет уникальной технологии заполнения встроенного термочувствительного датчика. Запатентовано компанией Danfoss. Дизайн 2000 г.	6–26	—	75	PL03-RTD	14,78	17,44
	013L3132	RTD Inova™ 3132	То же, с дистанционным температурным датчиком	6–26	0–2	75	PL03-RTD	21,00	24,78
	013L3650	RTD 3650 MAX	С газонаполненным встроенным датчиком и ограниченным диапазоном температурной настройки	6–21	—	75	PL03-RTD	13,61	16,06
	013L3652	RTD 3652 MAX	С газонаполненным дистанционным датчиком и ограниченным диапазоном температурной настройки	6–21	0–2	45	PL03-RTD	18,62	21,97
	013L3562	RTD 3562	Дистанционного управления, с жидкостным встроенным температурным датчиком	6–28	2	18	PL03-RTD	43,14	50,91
	013L3565	RTD 3565		6–28	5	18	PL03-RTD	46,69	55,09
	013L3568	RTD 3568		6–28	8	18	PL03-RTD	51,89	61,23
	013L3620	RTS	С жидкостным встроенным температурным датчиком	8–28	—	75	PL03-RTS	12,89	15,21
	013L3190	RTD-Plus	Программируемый, с жидкостным встроенным температурным датчиком	8–28	—		PL03-RTD	74,58	88,00
	013L4230	RTS Everis™	С жидкостным встроенным температурным датчиком. Дизайн 2005 г.	8–28	—	75	PL03-RTS	13,61	16,06

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон температурной настройки, °С	Длина капиллярной трубки, м	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро		
								без НДС	с НДС	
Термостатические элементы для установки на клапанах RA, встроенных в стальные радиаторы Baufa, Brotje, Brugman (Pfno, VK), Buderus, CICH (Europanel), De Longhi (Linea, Platella), Jaga (Linea, Plus), Northon, Ocean, Potterton-Myson, Schafer, Thermoteknik, Vogel & Noot, (Cosmo-Compact), а также на клапанах RA15/6T(TB) и VHS										
	013L3110	RTD-R	С газонаполненным встроенным температурным датчиком	6–26	—	75	PL03-RTD	13,61	16,06	○
	013L3140	RTD-R Inova™	С максимальной скоростью реакции за счет уникальной технологии заполнения встроенного термочувствительного датчика. Запатентовано компанией Danfoss. Дизайн 2000 г.	6–26	—	75	PL03-RTD	14,78	17,44	○
	013L3610	RTS-R 3610	С жидкостным встроенным температурным датчиком	8–28	—	75	PL03-RTS	12,89	15,21	○
	013G2750	RA-Plus	Программируемый, с жидкостным встроенным температурным датчиком	8–28	—		PL03-RTD	74,58	88,00	○
	013L4240	RTS-R Everis™	С жидкостным встроенным температурным датчиком. Дизайн 2005 г.	8–28	—	75	PL03-RTS	13,61	16,06	○
Термостатические элементы для установки на клапанах с присоединительной резьбой М 30 x 1,5 фирм MNG, Heimeier и Oventrop, встроенных в стальные радиаторы Diatherm, Kermi, Korado, Purmo, Rettig, Radson, Demrad, Stelrad										
	013L3630	RTS-K	С жидкостным встроенным температурным датчиком	6–26	—	75	PL03-RTS	12,89	15,21	○
	013G2730	RA-K-Plus	Программируемый, с жидкостным встроенным температурным датчиком	8–28	—		PL03-RTD	74,58	88,00	○
	013L4250	RTS-K Everis™	С жидкостным встроенным температурным датчиком. Дизайн 2005 г.	8–28	—	75	PL03-RTS	13,61	16,06	○

1.2. Клапаны радиаторных терморегуляторов

Эскиз	Кодовый номер	Тип	$Д_у$, мм	Описание	K_{vs}, м³/ч; K_v, м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро		
								без НДС	с НДС	
Клапан RTD-N для двухтрубной насосной системы отопления; $P_у$ = 10 бар, $T_{макс}$ = 120 °С										
	013L3701	RTD-N	10	Угловой, никелированный	0,65; 0,04–0,50	75	PL03-RTD	13,58	16,02	○
	013L3702	RTD-N	10	Прямой, никелированный	0,65; 0,04–0,50	75	PL03-RTD	13,58	16,02	○
	013L3703	RTD-N	15	Угловой, никелированный	0,90; 0,04–0,61	75	PL03-RTD	14,34	16,92	○
	013L3704	RTD-N	15	Прямой, никелированный	0,90; 0,04–0,63	75	PL03-RTD	14,34	16,92	○
	013L3705	RTD-N	20	Угловой, никелированный	1,40; 0,10–0,83	36	PL03-RTD	17,98	21,22	○
	013L3706	RTD-N	20	Прямой, никелированный	1,40; 0,10–0,83	36	PL03-RTD	17,98	21,22	○
	013L3707	RTD-N	25	Угловой, никелированный	1,40; 0,10–0,83	30	PL03-RTD	32,34	38,16	○
	013L3708	RTD-N	25	Прямой, никелированный	1,40; 0,10–0,83	30	PL03-RTD	32,34	38,16	○
	013L3753	RTD-N UK	15	Угловой, версия UK, никелированный	0,9; 0,04 – 0,60	36	PL03-RTD	17,84	21,05	○
	013G4207	RA-N 15 Press	15	Угловой, никелированный, под прессовое соединение	0,04–0,70	60	PL03-RTD	14,77	17,43	
	013G4208	RA-N 15 Press	15	Прямой, никелированный, под прессовое соединение	0,04–0,70	60	PL03-RTD	14,77	17,43	
Клапан RTD-G для однотрубной насосной и двухтрубной гравитационной систем отопления; $P_у$ = 10 бар, $T_{макс}$ = 120 °С										
	013L3743	RTD-G	15	Угловой, никелированный	2,05; 1,45	24	PL03-RTD	17,38	20,51	○
	013L3744	RTD-G	15	Прямой, никелированный	2,05; 1,45	24	PL03-RTD	17,38	20,51	○
	013L3745	RTD-G	20	Угловой, никелированный	3,2; 1,90	28	PL03-RTD	22,13	26,11	○
	013L3746	RTD-G	20	Прямой, никелированный	3,2; 1,90	28	PL03-RTD	22,13	26,11	○
	013L3747	RTD-G	25	Угловой, никелированный	4,7; 2,25	28	PL03-RTD	27,91	32,93	○
	013L3748	RTD-G	25	Прямой, никелированный	4,7; 2,25	28	PL03-RTD	27,91	32,93	○

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	$Д_у$, мм	K_v, м³/ч; K_{vs}, м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро		
								без НДС	с НДС	
Клапан RA-N для двухтрубной насосной системы отопления; $P_у$ = 10 бар, $T_{макс}$ = 120 °C										
	013G4238	**RA-N**	Прямой, хромированный	15	0,9; 0,04–0,70		PL03-RLV	16,31	19,25	○
	013G4237	**RA-N**	Угловой, хромированный	15	0,9; 0,04–0,70		PL03-RLV	16,31	19,25	○
	013G4239	**RA-N**	Угловой, хромированный, правое исполнение	15	0,9; 0,04–0,70		PL03-RLV	20,45	24,13	○
	013G4240	**RA-N**	Прямой, хромированный, левое исполнение	15	0,9; 0,04–0,70		PL03-RLV	20,45	24,13	○
	013G4248	**RA-N**	Угловой, хромированный. Укороченная версия	15	0,9; 0,04–0,70		PL03-RLV	16,31	19,25	○
	013G4247	**RA-N**	Прямой, хромированный. Укороченная версия	15	0,9; 0,04–0,70		PL03-RLV	16,31	19,25	○

1.3. Присоединительно-регулирующие гарнитуры

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Присоединение, дюймы вход / выход[1]	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро		
							без НДС	с НДС	
Гарнитура RTD-K для двухтрубной насосной системы отопления; $P_у$ = 10 бар, $T_{макс}$ = 120 °C									
	Клапан RTD-K с уплотнительной втулкой и отводом с накидной гайкой (A)								
	013L3709	RTD-K	С предварительной настройкой	R ½; R ½	75	PL03-RTD	11,75	13,87	○
	Соединительная трубка (B)								
	013G3377	—	Длина 950 мм, диаметр 15 мм	—	10	PL03-RTD	6,02	7,10	○
	013G3378	—	Длина 650 мм, диаметр 15 мм	—	10	PL03-RTD	4,27	5,04	○
	Распределительная деталь RTD-K с запорным краном (C1)								
	013G3367	RTD-K	Для нижнего подключения трубопроводов	G ¾; R ½	60	PL03-RTD	22,13	26,11	○
	Распределительная деталь RTD-KW с запорным краном (C2)								
	013G3369	RTD-KW	Для бокового подключения трубопроводов	G ¾; R ½	48	PL03-RTD	25,01	29,51	○
Гарнитура RTD-KE для однотрубной насосной системы отопления; $P_у$ = 10 бар, $T_{макс}$ = 120 °C									
	**Клапан RTD-KE с уплотнительной втулкой и отводом с накидной гайкой** (A)								
	013L3710	RTD-KE	Без предварительной настройки	R ½; R ½	75	PL03-RTD	22,40	26,43	○
	Соединительная трубка (B)								
	013G3377	—	Длина 950 мм, диаметр 15 мм	—	10	PL03-RTD	6,02	7,10	○
	013G3378	—	Длина 650 мм, диаметр 15 мм	—	10	PL03-RTD	4,27	5,04	○
	Распределительная деталь RTD-KE с запорным краном (C1)								
	013G3366	RTD-KE	Для нижнего подключения трубопроводов	G ¾; R ½	60	PL03-RTD	22,86	26,97	○
	Распределительная деталь RTD-KEW с запорным краном (C2)								
	013G3368	RTD-KEW	Для бокового подключения трубопроводов	G ¾; R ½	48	PL03-RTD	25,17	29,70	○
Гарнитура RA15/6TB для двухтрубной насосной системы отопления; $P_у$ = 10 бар, $T_{макс}$ = 120 °C; без предварительной настройки K_v, длина трубки 205 мм									
	013G3215	RA 15/6TB[1]	Совместима с RTS-R, RTD-R Inova™ и RTS-R Everis™	R ½; R ½		PL03-RTD	39,94	47,13	○
Гарнитура RA15/6T для однотрубной насосной системы отопления; $P_у$ = 10 бар, $T_{макс}$ = 120 °C; длина трубки 205 мм									
	013G3270	RA 15/6T[1]	Совместима с RTS-R, RTD-R Inova™ и RTS-R Everis™	R ½; R ½		PL03-RTD	39,94	47,13	○

[1] Фитинги для присоединения трубопроводов заказываются отдельно (см. п. 1.5. стр. 10).

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Присоединение, дюймы вход / выход[1]	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро без НДС	Цена, евро с НДС	
Гарнитура VHS для двухтрубной насосной системы отопления; $P_у$ = 10 бар, $T_{макс}$ = 120 °C; совместима с RTS-R, RTD-R Inova™ и RTS-R Everis™									
	013G4741	VHS15	Угловая	G ½; G ¾		PL03-RTD	34,36	40,54	○
	013G4742	VHS15	Прямая	G ½; G ¾		PL03-RTD	34,36	40,54	○
	013G4743	VHS15	Угловая	G ¾; G ¾		PL03-RTD	32,10	37,88	○
	013G4744	VHS15	Прямая	G ¾; G ¾		PL03-RTD	32,10	37,88	○
Гарнитура VHS для однотрубной системы отопления; с предварительной настройкой, совместима с RTS-R, RTD-R Inova™ и RTS-R Everis™									
	013G4691	VHS 15	Угловая	G ½; G ¾ A		PL03-RTD	34,36	40,54	○
	013G4693	VHS 15	Угловая	G ½ A; G ¾ A		PL03-RTD	32,10	37,88	○
	013G4692	VHS 15	Прямая	G ¾; G ¾ A		PL03-RTD	34,36	40,54	○
	013G4694	VHS 15	Прямая	G ¾ A; G ¾ A		PL03-RTD	32,10	37,88	○

1.4. Запорно-присоединительные радиаторные клапаны

Эскиз	Кодовый номер	Тип	$Д_у$, мм	Описание	K_{vs}, м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро без НДС	Цена, евро с НДС	
Клапан RLV, с возможностью его опорожнения, для бокового присоединения к радиатору трубопроводов двухтрубной системы отопления; $P_у$ = 10 бар, $T_{макс}$ = 120 °C										
	003L0141	RLV-10	10	Угловой, никелированный	1,80	10	PL03-RLV	8,69	10,25	○
	003L0142	RLV-10	10	Прямой, никелированный	1,80	10	PL03-RLV	8,69	10,25	○
	003L0143	RLV-15	15	Угловой, никелированный	2,50	10	PL03-RLV	8,40	9,91	○
	003L0144	RLV-15	15	Прямой, никелированный	2,50	10	PL03-RLV	8,40	9,91	○
	003L0145	RLV-20	20	Угловой, никелированный	3,00	6	PL03-RLV	11,59	13,68	○
	003L0146	RLV-20	20	Прямой, никелированный	3,00	6	PL03-RLV	11,59	13,68	○
	003L0363	RLV-15	15	Угловой, никелированный, с наружной резьбой G ¾ A	2,5	10	PL03-RLV	12,01	14,17	
	003L0364	RLV-15	15	Прямой, никелированный, с наружной резьбой G ¾ A	2,5	10	PL03-RLV	12,01	14,17	
	003L0224	RLV 15 Press	15	Прямой, никелированный, под прессовое соединение	2,5	60	PL03-RLV	9,46	11,16	
	003L0225	RLV 15 Press	15	Угловой, никелированный, под прессовое соединение	2,5	60	PL03-RLV	9,46	11,16	

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Присоединение, дюймы, вход / выход[1]	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро без НДС	Цена, евро с НДС	
Клапан RLV-K, с возможностью его опорожнения, для нижнего присоединения к радиатору трубопроводов двухтрубной или однотрубной системы отопления; $P_у$ = 10 бар, $T_{макс}$ = 120 °C									
	003L0280	RLV-K	Прямой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками	G ¾ A; G ½ A	40	PL03-RLV	25,29	29,84	○
	003L0281	RLV-K	Прямой, межосевое расстояние 50 мм	G ¾ A; G ¾	40	PL03-RLV	24,09	28,43	○
	003L0282	RLV-K	Угловой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками	G ¾ A; G ½ A	40	PL03-RLV	25,29	29,84	○
	003L0283	RLV-K	Угловой, межосевое расстояние 50 мм	G ¾ A; G ¾	40	PL03-RLV	24,09	28,43	○
Клапан RLV-KD, с возможностью его опорожнения, для нижнего присоединения к радиатору трубопроводов двухтрубной системы отопления; $P_у$ = 10 бар, $T_{макс}$ = 120 °C									
	003L0240	RLV-KD	Прямой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками	G ¾ A; G ½ A	40	PL03-RLV	21,35	25,19	○
	003L0241	RLV-KD	Прямой, межосевое расстояние 50 мм	G ¾ A; G ¾	40	PL03-RLV	20,28	23,93	○
	003L0242	RLV-KD	Угловой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками	G ¾ A; G ½ A	40	PL03-RLV	21,35	25,19	○
	003L0243	RLV-KD	Угловой, межосевое расстояние 50 мм	G ¾ A; G ¾	40	PL03-RLV	20,28	23,93	○

[1] Фитинги для присоединения трубопроводов заказываются отдельно (см. п. 1.5. стр. 10).

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Присоединение, дюймы, вход / выход[1]	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро		
							без НДС	с НДС	
Клапан RLV-KS, без возможности его опорожнения, для нижнего присоединения к радиатору трубопроводов двухтрубной системы отопления; P_y = 10 бар, $T_{макс}$ = 120 °C									
	003L0220	RLV-KS	Прямой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками	G ¾ A; G ½ A	40	PL03-RLV	19,81	23,38	○
	003L0221	RLV-KS	Прямой, межосевое расстояние 50 мм	G ¾ A; G ¾	40	PL03-RLV	19,07	22,50	○
	003L0222	RLV-KS	Угловой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками	G ¾ A; G ½ A	40	PL03-RLV	19,81	23,38	○
	003L0223	RLV-KS	Угловой, межосевое расстояние 50 мм	G ¾ A; G ¾	40	PL03-RLV	19,07	22,50	○

1.5. Фитинги для присоединения трубопроводов и дополнительные принадлежности

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Диаметр трубы, мм	Присоединение, дюймы вход / выход[1]	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро		
							без НДС	с НДС	
Фитинги (комплект) для медных труб; P_y = 10 бар , $T_{макс}$ = 120 °C. **(В комплекте: фитинг, опорная втулка и соединительная гайка)**									
	013G4100	Для RTD-N-10, RLV-10	10	Наружная резьба, G ⅜ A	240	PL03-RTD	2,59	3,08	○
	013G4102		12		240	PL03-RTD	2,59	3,08	○
	013G4108	Для RTD-N-15, RA15/6T, RA15/6TB, RLV-15	8	Наружная резьба, G ½ A	240	PL03-RTD	2,90	3,45	○
	013G4110		10		240	PL03-RTD	2,90	3,45	○
	013G4112		12		240	PL03-RTD	2,90	3,45	○
	013G4114		14		240	PL03-RTD	2,90	3,45	○
	013G4115		15		240	PL03-RTD	2,90	3,45	○
	013G4116		16		240	PL03-RTD	2,90	3,45	○
	013G4120	Для RTD-K, RTD-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS	10	Внутренняя резьба, G ¾	240	PL03-RTD	4,03	4,80	○
	013G4122		12		240	PL03-RTD	4,03	4,80	○
	013G4124		14		240	PL03-RTD	4,03	4,80	○
	013G4125		15		240	PL03-RTD	4,03	4,80	○
	013G4126		16		240	PL03-RTD	4,03	4,80	○
	013G4128		18		240	PL03-RTD	4,03	4,80	○
Фитинги (комплект) для полимерных труб (PEX); P_y = 6 бар, $T_{макс}$ = 95 °C. **(В комплекте: фитинг, опорная втулка, обжимное кольцо и соединительная гайка)**									
	013G4142	Для RTD-N-15, RA15/6T, RA15/6 TB, RLV-15	12 x 2	Наружная резьба, G ½ A	240	PL03-RTD	4,89	5,82	○
	013G4144		14 x 2		240	PL03-RTD	4,89	5,82	○
	013G4147		15 x 2,5		240	PL03-RTD	4,89	5,82	○
	013G4152	Для RTD-K, RTD-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS	12 x 2	Внутренняя резьба, G ¾	240	PL03-RTD	5,49	6,53	○
	013G4153		13 x 2		240	PL03-RTD	5,49	6,53	○
	013G4154		14 x 2		240	PL03-RTD	5,49	6,53	○
	013G4156		16 x 2		240	PL03-RTD	5,49	6,53	○
	013G4162		17 x 2		240	PL03-RTD	5,49	6,53	○
	013G4158		18 x 2		240	PL03-RTD	5,49	6,53	○
	013G4160		20 x 2		240	PL03-RTD	5,49	6,53	○
	013G4155		15 x 2,5		240	PL03-RTD	5,49	6,53	○
	013G4159		18 x 2,5		240	PL03-RTD	5,49	6,53	○
	013G4157		16 x 1,5		240	PL03-RTD	5,49	6,53	○
	013G4163		16 x 2,2		240	PL03-RTD	5,49	6,53	○
	013G4161		20 x 2,5		240	PL03-RTD	5,49	6,53	○

[1] Фитинги для присоединения трубопроводов заказываются отдельно (см. п. 1.5. стр. 10).

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Диаметр трубы, мм	Присоединение, дюймы вход / выход	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро без НДС	Цена, евро с НДС	
Фитинги (комплект) для металлополимерных труб (Alupex); P_y = 6 бар, $T_{макс}$ = 95 °C. **(В комплекте: фитинг, опорная втулка, обжимное кольцо, шайба и соединительная гайка)**									
	013G4172	Для RTD-N-15, RA15/6T, RA15/6 TB, RLV-15	12 x 2	Наружная резьба, G ½A	240	PL03-RTD	5,49	6,53	○
	013G4174		14 x 2		240	PL03-RTD	5,49	6,53	○
	013G4182	Для RTD-K, RTD-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS	12 x 2	Внутренняя резьба, G ¾	240	PL03-RTD	5,79	6,89	○
	013G4184		14 x 2		240	PL03-RTD	5,79	6,89	○
	013G4185		15 x 2,5		240	PL03-RTD	5,79	6,89	○
	013G4186		16 x 2		240	PL03-RTD	5,79	6,89	○
	013G4187		16 x 2,2		240	PL03-RTD	5,79	6,89	○
	013G4188		18 x 2		240	PL03-RTD	5,79	6,89	○
	013G4190		20 x 2		240	PL03-RTD	5,79	6,89	○
	013G4191		20 x 2,5		240	PL03-RTD	5,79	6,89	○

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро без НДС	Цена, евро с НДС	
Защита от постороннего вмешательства							
	013L3170	50 заостренных винтов и один ключ в полиэтиленовом пакете для фиксации термоэлементов на клапане	1 компл.	PL03-RTD	14,49	17,24	○
Монтажный инструмент TORX							
	013L3175	Для монтажа и демонтажа кожуха RTD3120	1	PL03-RTD	13,58	16,16	○
Сальниковый блок							
	013G0290	Для RTD-N, RTD-G (комплект из 10 шт.)	1 компл.	PL03-RTD	3,04	3,62	○
Запорная рукоятка для RTD-N, RTD-G							
	013G3305	Для отключения отопительного прибора при сервисных работах (не предназначена для регулирования)	8	PL03-RTD	18,30	21,78	○
Сервисное устройство							
	013G3083	Для монтажа/демонтажа кран-буксы клапана RTD-N без опорожнения системы отопления	1 компл.	PL03-RTD	823,18	979,58	○
Блокировочное кольцо							
	013G0294	Для блокировки преднастройки клапана RTD-N (комплект из 30 шт.)	1 компл.	PL03-RTD	3,41	4,06	○
Спускной кран							
	003L0152	Для RLV, RLV-K, RLV-KD, с насадкой под шланг ¾”	1 компл.	PL03-RLV	16,00	19,04	○

1.6. Терморегуляторы и клапаны для местных отопительно-охладительных установок

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон температурной настройки, °C	Длина капиллярной трубки, м	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро	
								без НДС	с НДС
Терморегулятор для местных отопительно-охладительных установок, применяется с клапанами RA-C (контур охлаждения), RTD-N или RTD-G (контур отопления)									
	013L4462	FED-FF RTD	С дистанционным датчиком	17–27	2 + 2 + 2	1	PL03-RTD	184,11	217,25 ○
	013L4463	FED-IF RTD	Со встроенным датчиком	17–27	4 + 11	1	PL03-RTD	173,02	204,16 ○
Терморегулятор для местных охладительных установок, применяется с клапаном RA-C									
	013G5465	FEK-IF	Со встроенным датчиком	17–27	5	1	PL03-RTD	151,75	179,07 ○
	013G5464	FEK-FF	С дистанционным датчиком	17–27	2 + 2	1	PL03-RTD	169,24	199,70 ○
Терморегулятор для местных отопительных установок, применяется с клапанами RTD-G, RTD-N									
	013L4467	FEV-IF RTD	Со встроенным датчиком	17–27	5	1	PL03-RTD	78,72	92,89 ○
	013L4466	FEV-FF RTD	С дистанционным датчиком	17–27	2 + 2	1	PL03-RTD	129,17	152,42 ○

Эскиз	Кодовый номер	Тип	$Д_у$, мм	Описание	K_{vs}, м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро	
								без НДС	с НДС
Клапан RA-C[1] для использования в местных охладительных установках; $P_у$ = 10 бар, $T_{макс}$ = 120 °C									
	013G3094	RA-C-15	15	Наружная резьба, 2 x G ¾″ A[1]	1,2	75	PL03-RTD	22,50	26,55 ○
	013G3096	RA-C-20	20	Наружная резьба, 2 x G 1″ A[1]	3,3	75	PL03-RTD	53,29	62,88 ○

[1] По вопросам приобретения комплекта присоединительных фитингов (комплекта накидных гаек) обращайтесь в ООО «Данфосс».

1.7. Терморегуляторы для дизайн-радиаторов и полотенцесушителей

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон температурной настройки, °C	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро		
							без НДС	с НДС	
	013G4003	RAX RA-URX RLV-X	Хромированный, правый (комплект: термоэлемент, правый клапан термо-регулятора, левый запорный клапан)	0[1)]–30	1	PL03-RTD	135,93	160,40	○
	013G4004	RAX RA-URX RLV-X	Хромированный, левый (комплект: термоэлемент, левый клапан термо-регулятора, правый запорный клапан)	0[1)]–30	1	PL03-RTD	135,93	160,40	○
	013G4005	RAX RA-URX RLV-X	Белый (RAL 9010), правый (комплект: термоэлемент, правый клапан термо-регулятора, левый запорный клапан)	0[1)]–30	1	PL03-RTD	122,37	144,40	○
	013G4006	RAX RA-URX RLV-X	Белый (RAL 9010), левый (комплект: термоэлемент, левый клапан термо-регулятора, правый запорный клапан)	0[1)]–30	1	PL03-RTD	122,37	144,40	○
	013G4007	RAX RA-URX RLV-X	Холодно-белый (RAL 9016), правый (комплект: термоэлемент, правый клапан терморегулятора, левый запорный клапан)	0[1)]–30	1	PL03-RTD	122,37	144,40	○
	013G4008	RAX RA-URX RLV-X	Холодно-белый (RAL 9016), левый (комплект: термоэлемент, левый клапан терморегулятора, правый запорный клапан)	0[1)]–30	1	PL03-RTD	122,37	144,40	○
	013G4001	RAX RA-URX RLV-X	Золотой, правый (комплект: термо-элемент, правый клапан терморегу-лятора, левый запорный клапан)	8–28	1	PL03-RTD	167,78	197,98	○
	013G4002	RAX RA-URX RLV-X	Золотой, левый (комплект: термо-элемент, левый клапан терморегу-лятора, правый запорный клапан)	8–28	1	PL03-RTD	167,78	197,98	○

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Присоединение, дюймы вход / выход[1)]	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро		
							без НДС	с НДС	
Присоединительные гарнитуры для дизайн-радиаторов и полотенцесушителей для двухтрубной системы отопления									
	013G4370	**VHS-R**	С предварительной настройкой. Совместима с термостатическими элементами RTX. Прямое исполнение. Хромированная	R ½; R ½		PL03-RTD	87,48	103,23	○
	013G4371	**VHS-R**	С предварительной настройкой. Совместима с термостатическими элементами RTX. Угловое исполнение. Хромированная	R ½; R ½		PL03-RTD	87,48	103,23	○
Распределительная гарнитура типа VHS-F для двухтрубной системы отопления, устанавливается на обратной магистрали и является ограничителем температуры возвращаемого теплоносителя, обеспечивая постоянную теплоотдачу с поверхности отопительного прибора									
	013G4270	**VHS-F**	С предварительной настройкой. Совместима с термостатическими элементами RAX, RAS-D. Прямое исполнение. Хромированная	R ½; R ½		PL03-RTD	87,48	103,23	○
	013G4271	**VHS-F**	С предварительной настройкой. Совместима с термостатическими элементами RAX, RAS-D. Угловое исполнение. Хромированная	R ½; R ½		PL03-RTD	87,48	103,23	○

[1)] При настройке на “0” клапан полностью закрыт.

1.8. Комплекты регулирующих клапанов для систем внутрипольного отопления

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон настройки, °С	Длина капиллярной трубки, м	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро	
								без НДС	с НДС
Комплекты регулирующих клапанов для систем внутрипольного отопления. Комплект включает настенную коробку для установки, крышку, клапан и ключ для выпуска воздуха из системы. Присоединение G ¾ A									
	003L1003	FHV-R	Регулирует температуру обратной воды. Для регулирования дополнительно требуется термостатический элемент FJVR	10–80	—	1	PL03-FH	121,95	143,90
	003L1004	FHV-A	Регулирует температуру внутреннего воздуха в помещении. Регулирующий клапан с предварительной настройкой. Защита от замораживания. Для регулирования дополнительно требуется термостатический элемент RTD-R Inova, либо RTS-R, либо RTD-R	6–26	—	1	PL03-FH	129,59	152,92
Термостатические элементы для систем внутрипольного отопления									
	003L1070	FJVR	Термостатический элемент для регулирования обратной воды. Для клапана FHV-R	10–80	—	1	PL03-FH	26,04	30,73
	013L3680	FTC-RTD	Термостатический элемент для регулирования температуры воды в системах внутрипольного отопления. Устанавливается на клапаны типа RTD-N/G. Для монтажа как на обратном, так и на подающем трубопроводе	15–50	0–2	1	PL03-FH	45,34	53,50

1.8.1. Дроссели для отопительных приборов однотрубных систем отопления

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	$Д_у$ мм	K_{vs}, м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро	
								без НДС	с НДС
Дроссель обратного потока для отопительных приборов однотрубных систем отопления, оснащённых терморегуляторами и счётчиками-распределителями индивидуального учёта тепла; $P_у$ = 10 бар, $T_{макс}$ = 120 °С									
	013L1925	RTD-CB	Размер резьбы штуцеров: вход — R ½; выход — R_p ½	15	4,54	1	PL03-RTD	16,65	19,65
	013L1926	RTD-CB	Размер резьбы штуцеров: вход — R ¾; выход — R_p ¾	20	8,06	1	PL03-RTD	20,76	24,50
	013L1927	RTD-CB	Размер резьбы штуцеров: вход — R 1; выход — R_p 1	25	17,00	1	PL03-RTD	31,01	36,59
Байпасный дроссель для установки на перемычке (байпасе, замыкающем участке) приборов в однотрубных системах отопления; $P_у$ = 10 бар, $T_{макс}$ = 120 °С									
	013L1915	RTD-BR	Условный проход байпаса/ дросселя $Д_у$ = 15/10 мм; размер резьбы штуцеров: вход — G ½; выход — G ½	15	6,80	1	PL03-RTD	9,41	11,10
	013L1916	RTD-BR	Условный проход байпаса/ дросселя $Д_у$ = 20/15 мм; размер резьбы штуцеров: вход — G ¾; выход — G¾	20	15,1	1	PL03-RTD	12,11	14,29